


Bezeichnung	M5 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, M5x0,5, Frontmontage, vergossen
Produktgruppe	M5
Kodierung	A-kodiert
Serie	707
Artikelnummer	09 3112 00 04


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 3112 00 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-105
Kodierung	A-kodiert
Litzenlänge	0,2 m (Standard 0,2 m. Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.)
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	Litzen
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² / AWG 26
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 80 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	4.06
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	1,0 A
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I

Bezeichnung	M5 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, M5x0,5, Frontmontage, vergossen
Produktgruppe	M5
Kodierung	A-kodiert
Serie	707
Artikelnummer	09 3112 00 04

EMV-Tauglichkeit ungeschirmt

Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	1033b33d-3021-491b-a8f2-d9931f60db73

Litzendaten - Litzenaufbau

Leitungsquerschnitt (mm²)	4 x 0,14 mm²
Leitungsquerschnitt (AWG)	4 x AWG 26
Aderdurchmesser	1,1 mm
Farbe Einzeladern	schwarz blau braun weiß
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	Cu (verzinnt)
Leiteraufbau	18 x 0,10 mm

Litzendaten - Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1200 V
Leiterwiderstand	135 Ω/Km (20°C)
Isolationswiderstand	20,0 MΩ/Km (20 °C)

Litzendaten - Thermische Eigenschaften



Temperaturbereich Litze bewegt von / bis (°C)	-5 °C / 70 °C
Temperaturbereich Litze fest von / bis (°C)	-30 °C / 70 °C

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Bezeichnung	M5 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, M5x0,5, Frontmontage, vergossen
Produktgruppe	M5
Kodierung	A-kodiert
Serie	707
Artikelnummer	09 3112 00 04

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M5 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, M5x0,5, Frontmontage, vergossen
Produktgruppe	M5
Kodierung	A-kodiert
Serie	707
Artikelnummer	09 3112 00 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.