


Bezeichnung	Push Pull Flanschdose, Polzahl: 14, schirmbar, löten, IP67, M21x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Push-Pull
Serie	440
Artikelnummer	09 4840 81 14


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	09 4840 81 14
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung	Push-Pull
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² / AWG 24
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Gewicht (gr)	20.45
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Bemessungsstrom	3,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III

Produktdatenblatt

Miniatür Steckverbinder



Bezeichnung	Push Pull Flanschdose, Polzahl: 14, schirmbar, löten, IP67, M21x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Push-Pull
Serie	440
Artikelnummer	09 4840 81 14

EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirm auf Gehäuse

Werkstoffe

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	0f886a21-0b45-4e42-84f6-3aa200bce7bf

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01)	0.000442 kg
---------------------	-------------


Bezeichnung	Push Pull Flanschdose, Polzahl: 14, schirmbar, löten, IP67, M21x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Push-Pull
Serie	440
Artikelnummer	09 4840 81 14

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	Push Pull Flanschdose, Polzahl: 14, schirmbar, löten, IP67, M21x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Push-Pull
Serie	440
Artikelnummer	09 4840 81 14

Einzelteildarstellung



Bezeichnung	Push Pull Flanschdose, Polzahl: 14, schirmbar, löten, IP67, M21x1,0, Rückwandmontage
Produktgruppe	Push-Pull
Serie	440
Artikelnummer	09 4840 81 14

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.