Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Verbindungsleitung 2 Kabelstecker, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, Profinet/Ethernet CAT5e, PUR, grün, 4 x AWG 22, 5 m**
Produktgruppe	**M12-D**
Kodierung	**X-kodiert**
Serie	**876**
Artikelnummer	**77 4529 4529 50704-0500**


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



1 gelb
2 weiß
3 orange
4 blau

Kabel-Längentoleranz

Kabellänge	Toleranz
≥ 0,10 m	+ 0,03 m
≥ 0,20 m	+ 0,04 m
≥ 0,50 m	+ 0,07 m
≥ 1,00 m	+ 0,10 m
≥ 2,00 m	+ 0,15 m
≥ 5,00 m	+ 0,20 m
≥ 10,0 m	+ 0,25 m
≥ 20,0 m	+ 0,35 m

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	77 4529 4529 50704-0500
Steckverbinder-Bauform	Verbindungsleitung 2 Kabelstecker
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Kodierung	X-kodiert
Kabellänge	5 m (Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.)
Ausführung	Verbindungsleitungen
Steckverbinder Verriegelung	schrauben

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Verbindungsleitung 2 Kabelstecker, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, Profinet/Ethernet CAT5e, PUR, grün, 4 x AWG 22, 5 m**
Produktgruppe	**M12-D**
Kodierung	**X-kodiert**
Serie	**876**
Artikelnummer	**77 4529 4529 50704-0500**

Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	1 x 4 x AWG 22
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	511
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	25 V AC (60 V DC)
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Isolationswiderstand	> 10^{10} Ω
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaft	CAT 5
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	I
EMV-Tauglichkeit	geschirmt
Schirmanbindung	Schirm auf Gewindering
Spannung	1400 V DC

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	446c48c7-8b1c-46fe-a238-eccc2763b695

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeltyp	Profinet/Ethernet CAT5e
Kabeldurchmesser	6,7 mm
Querschnitt	4 x AWG 22
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	Polyolefine
Litzenaufbau	AWG 22/7
Kabelfarbe	grün

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	55 Ω/Km (20°C)

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Verbindungsleitung 2 Kabelstecker, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, Profinet/Ethernet CAT5e, PUR, grün, 4 x AWG 22, 5 m**
Produktgruppe	**M12-D**
Kodierung	**X-kodiert**
Serie	**876**
Artikelnummer	**77 4529 4529 50704-0500**

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 15 x Ø
Biegezyklen	2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	max. 2 m/s²
Verfahrweg horizontal	bei 5 m/s² -> 5 m
Verfahrweg vertikal	bei 5 m/s² -> 5 m
Verfahrgeschwindigkeit	≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-20 °C / 60 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-40 °C / 80 °C

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018
RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung

Bezeichnung	**M12 Verbindungsleitung 2 Kabelstecker, Polzahl: 4, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, Profinet/Ethernet CAT5e, PUR, grün, 4 x AWG 22, 5 m**
Produktgruppe	**M12-D**
Kodierung	**X-kodiert**
Serie	**876**
Artikelnummer	**77 4529 4529 50704-0500**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.