Produktdatenblatt


Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12/M8 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4/3, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238**
Produktgruppe	**Kabelsplitter und Verteiler**
Serie	**765**
Artikelnummer	**79 5232 90 04**


Abbildung (ggf. abweichend)



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	79 5232 90 04
Steckverbinder-Bauform	Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-104 DIN EN 61076-2-101
Ausführung	Zweifachverteiler
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP68
Temperaturbereich von / bis	-25 °C / 80 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	23.00
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung	**M12/M8 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4/3, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238**
Produktgruppe	**Kabelsplitter und Verteiler**
Serie	**765**
Artikelnummer	**79 5232 90 04**

EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	a1fa1cfe-6c73-4cc9-afb4-bdf7353ac193

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	EN IEC 63000:2018