**Produktdatenblatt**


# Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M12 Zweifachverteiler, T-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Kabelsplitter und Verteiler** |
| Kodierung | **A-kodiert** |
| Serie | **765** |
| Artikelnummer | **79 5254 190 04** |


## Abbildung (ggf. abweichend)




## Belegungspläne




## Maßzeichnung




## Polbild (Steckseite)




## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 79 5254 190 04 |
| Steckverbinder-Bauform | Zweifachverteiler, T-Verteiler, Stecker - 2 Dosen |
| Bauartnorm | DIN EN 61076-2-101 |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | Zweifachverteiler |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | steckbar |
| Schutzart | IP68 |
| Temperaturbereich von / bis | -25 °C / 85 °C |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M12 Zweifachverteiler, T-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Kabelsplitter und Verteiler** |
| Kodierung | **A-kodiert** |
| Serie | **765** |
| Artikelnummer | **79 5254 190 04** |

| | |
|---|---|
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 28.00 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

## Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 2500 V |
| Bemessungsstrom | 4,0 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolierstoffgruppe | II |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PUR |
| Material Kontaktkörper | PUR |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) / CuSn (Bronze) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss vernickelt |
| REACH SVHC | None (No pollutants) |
| SCIP Nummer | SCIP-number not available |

## Zulassungen / Approbationen

| | |
|---|---|
| Zulassungen | UL 2238 |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| eCl@ss 11.1 | 27-06-03-11 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |

## CE-Konformitätserklärungen

| | |
|---|---|
| Niederspannungsrichtlinie | EN 60529:1991 \| EN 60204-1:2018 |
| RoHS-Richtlinie | EN IEC 63000:2018 |

**Produktdatenblatt**

# Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **M12 Zweifachverteiler, T-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL 2238** |
| Produktgruppe | **Kabelsplitter und Verteiler** |
| Kodierung | **A-kodiert** |
| Serie | **765** |
| Artikelnummer | **79 5254 190 04** |

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.