



NAO2*-H1W-A

Wetterfester opticalCON DUO Kuppler (Adapter),
LC-Duplex für Kabelverlängerungen mit 4
Kupferadern (0.75 mm²).

Produkt	NAO2M-H1W-A
Fiber Mode	Multi-Mode PC
Farbkennzeichnung	Schwarz

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NAO2*-H1W-A
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	female

Elektrisch

Durchgangswiderstand	< 7 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	6 - 10 A (Contact 1+4 10 A, Contact 2+3 6 A)
Nennspannung	< 50 V (1)

Mechanische Daten

Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull

Material

Kontaktbeschichtung	0.2 μm Au over 2 μm Ni
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	Polyamide (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
Gehäuse	AlMgSi 0.5, black plated
Split sleeve	ceramics

Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
Protection class	IP65

Optische Daten	
Einfügedämpfung	< 0.4 dB / connection
Optischer Verbinder	LC-Duplex