



## NO24FDW-A

Die rückseitige Kompatibilität der opticalCON MTP<sup>®</sup>-Einbaubuchse mit einem Standard MTP<sup>®</sup> (ELITE male) Breakout-Kabel ermöglicht eine problemlose Adaption auf Glasfaser Standard-Steckverbinder wie LC, SC oder ST. Die bewährte Staubschutzklappe garantiert hohe Steckzyklen und einen minimalen Wartungsaufwand.

### Features & Benefits

- ✓ Robustes und staubgeschütztes 24-Kanal LWL-System
- ✓ Für Punkt-zu-Punkt Multikanal-Routing
- ✓ Laser undurchlässige Metallklappe dichtet mit einer Zwei-Komponenten-Gummidichtung gegen Staub
- ✓ Wasserdicht gemäss IP65 mit Schutzkappe SCDP-\*
- ✓ Mit Standard MTP<sup>®</sup> ELITE male Anschlüsse mit 20 N Federkraft auf der Rückseite für einfache Installation

### Technische Informationen

Produkte	
Titel	NO24FDW-A
Geschlecht	female

## Mechanische Daten

Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	2'500 mating cycles
Verriegelungskraft	1'000 N
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

## Umwelt

Temperaturbereich	-40 °C to +75 °C
Protection class	IP65 in mated condition in combination with SCDP-*

## Optische Daten

Einfügedämpfung	< 0.9 dB / connection
-----------------	-----------------------