



NP3TB-B

6.35 mm Klinkenstecker B-Gauge (BPO 316),
schwarzes Metallgehäuse, vernickelte Kontakte

Professionelle Klinkenstecker im B-Gauge Design
gemäss B-Gauge Standard BP0316. Diese Stecker
sind wie die Standard Neutrik Klinkenstecker
aufgebaut, verfügen über eine Spannzangen
Zugentlastung und ein schlankes Gehäuse. Die
Plugs sind nicht mit Standard 6.35 mm
Klinkenbuchsen (gemäss EIA RS453) und Patch
Panels kompatibel.

Features & Benefits

- ✓ 6.35 mm Klinkenstecker B-Gauge (BPO 316)
- ✓ Einteiliger Tip Kontakt gewährleistet eine sichere Übertragung
- ✓ Metall Gehäuse und Spannzangen Kabelzugentlastung - robust und verlässlich

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NP3TB-B
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

Elektrisch

Durchgangswiderstand	depends on mating connector mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	4 - 7 mm
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Leiterquerschnitt	18 AWG
Anschlussart	Solder contacts

Material

Spannhülse	Polyacetal (POM) + PU
Kontaktbeschichtung	2 μm Ni (Su)
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäusebeschichtung	Black
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Normenkompatibilität	B-Gauge BPO316
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C