



# NP3TT-1-R

3 poliger 4.4 mm Bantam Miniatur Klinkenstecker, Lötanschlüsse für T + R, Crimpanschluss für S, HEX Crimp Kabelzugentlastung, rotes Plastikgehäuse, Nickel beschichtete Kontakte. Ideal für den Gebrauch mit TT Patch Panels.

## Features & Benefits

- ✓ Konstruiert für Audioanwendungen
- ✓ Robustes ergonomisches Design - langlebig und verlässlich
- ✓ Standard HEX Crimp Klammer für Schirmanschluss und Kabelzugentlastung
- ✓ Farbige Hülsen für Kodierung und Markierung erhältlich

## Technische Informationen

| Produkte       |           |
|----------------|-----------|
| Titel          | NP3TT-1-R |
| Verbindungstyp | Plug      |
| Geschlecht     | male      |

**Elektrisch**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Durchgangswiderstand   | depends on mating connector mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc                         |
| Isolationswiderstand   | > 2 GΩ (initial)               |
| Nennstrom pro Kontakt  | depends on mating connector A  |
| Nennspannung           | < 50 V                         |

**Mechanische Daten**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kabeldurchmesser  | 4 - 4.8 mm           |
| Crimp size        | 5 Hex crimp (shield) |
| Lebensdauer       | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG               |
| Anschlussart      | Solder contacts      |

**Material**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Kontaktbeschichtung | 2 μm Ni (Su)                           |
| Kontakte            | Bronze (CuSn6) (Tip)                   |
| Gehäuse             | Brass (CuZn39Pb3) + PA 6 30 % GR (red) |
| Gehäusebeschichtung | 2 μm Ni (Su)                           |
| Insulation          | Polyamide (PA 6.6 30 % GR)             |

| Umwelt               |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Normenkompatibilität | MIL-P-642/13              |
| Lötbarkeit           | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich    | -20 °C to +65 °C          |