

Drucktaster, 18.2 mm, Schraubanschluss, tastend, 2 S, Blende weiß



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 18,2 mm, nicht beleuchtbar, 250 V / 4 A



Technische Daten

> Allgemein

| | |
|---|---|
| Farbe der Blende | weiß |
| Eigenschaft der Blende / des Pilzes | opak |
| Form des Bundes | rund |
| Arbeitstemperatur, min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 85 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C |
| Lagertemperatur, max. | 90 °C |
| beleuchtbar | nein |
| Verpackung | Karton |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Nettogewicht | 16 g |
| Lebensdauer | 50.000 Zyklen |
| B10 | 65.000 Zyklen |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP40 IP65 IP65 mit Dichtungskappe |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 100 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| Ursprungsland | HU |

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

| | |
|-----------------|---------|
| Außenmaß Länge | 22 mm |
| Außenmaß Breite | 22 mm |
| Außenmaß Höhe | 44,5 mm |
| Einbauöffnung | 18,2 mm |
| Einbautiefe | 34 mm |
| Einbauhöhe | 10,5 mm |

> Mechanische Kennwerte

| | |
|----------------------|------------------|
| Anschluss rückseitig | Schraubanschluss |
| Befestigung | Gewinding |
| Betätigungsfunktion | tastend |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Betätigungskraft, min. | 9,5 N |
| Betätigungsweg, max. | 5 mm |
| Kontaktfunktion | 2 S |
| Kontaktsystem | Brücken-Schleifkontakt |
| Kontaktwerkstoff | Silber |

> Elektrische Kennwerte

| | |
|----------------------|-------|
| Schaltspannung, max. | 250 V |
| Schaltstrom, max. | 2 A |