

Drucktaster, 18.2 mm, Schraubanschluss, tastend, 1 Ö + 1 S, Blende schwarz



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 18,2 mm, nicht beleuchtbar, 250 V / 4 A



Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	schwarz
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	16 g
Lebensdauer	50.000 Zyklen
B10	65.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65 mit Dichtungskappe
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	22 mm
Außenmaß Breite	22 mm
Außenmaß Höhe	44,5 mm
Einbauöffnung	18,2 mm
Einbautiefe	34 mm
Einbauhöhe	10,5 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Schraubanschluss
Befestigung	Gewinding

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, min.	9,5 N
Betätigungsweg, max.	5 mm
Kontaktfunktion	1 Ö + 1 S
Kontaktsystem	Brücken-Schleifkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, max.	250 V
Schaltstrom, max.	2 A