

Drucktaster, 15.2 mm, Schraubanschluss, tastend, 1 S, Blende schwarz



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Schraubanschluss



Technische Daten

> Allgemein

| | |
|---|---------------------------------|
| Farbe der Blende | schwarz |
| Eigenschaft der Blende / des Pilzes | opak |
| Form des Bundes | rund |
| Arbeitstemperatur, min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 85 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C |
| Lagertemperatur, max. | 90 °C |
| beleuchtbar | nein |
| Verpackung | Karton |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Nettogewicht | 5 g |
| Lebensdauer | 25.000 Zyklen |
| B10 | 32.500 Zyklen |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP40 IP65 mit Dichtungskappe |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 100 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| Ursprungsland | HU |

> Einbaumaße

| | |
|-----------------|---------|
| Außenmaß Breite | 19 mm |
| Einbauöffnung | 15,2 mm |
| Einbautiefe | 21,5 mm |
| Einbauhöhe | 8,2 mm |

> Mechanische Kennwerte

| | |
|------------------------|------------------|
| Anschluss rückseitig | Schraubanschluss |
| Befestigung | Gewinding |
| Betätigungsfunktion | tastend |
| Betätigungskraft, max. | 7,5 N |
| Betätigungsweg, max. | 3 mm |

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kontaktfunktion | 1 S |
| Kontaktsystem | Brückenkontakt |
| Kontaktwerkstoff | Silber |
| > Elektrische Kennwerte | |
| Schaltspannung, max. | 250 V |
| Schaltstrom, max. | 0,7 A |