

Drucktaster, 15.2 mm, Schraubanschluss, tastend, 1 S, Blende weiß



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Schraubanschluss



Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	weiß
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	5 g
Lebensdauer	25.000 Zyklen
B10	32.500 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 mit Dichtungskappe
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Breite	19 mm
Einbauöffnung	15,2 mm
Einbautiefe	21,5 mm
Einbauhöhe	8,2 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Schraubanschluss
Befestigung	Gewinding
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	7,5 N
Betätigungsweg, max.	3 mm
Kontaktfunktion	1 S

Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber

> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung, max.	250 V
Schaltstrom, max.	0,7 A