

Drucktaster, 15.2 mm, Flachstecker, tastend, 1 S, Blende rot



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Löt-/Steckanschluss für 6,3 x 0,8 mm oder 2 x 2,8 x 0,8 mm



Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	rot
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	5 g
Lebensdauer	25.000 Zyklen
B10	32.500 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 mit Dichtungskappe
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	19 mm
Außenmaß Breite	19 mm
Außenmaß Höhe	29,7 mm
Einbauöffnung	15,2 mm
Einbautiefe	21,5 mm
Einbauhöhe	8,2 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8
Befestigung	Gewinding
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	7,5 N

Betätigungsweg, max.	3 mm
Kontaktfunktion	1 S
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber
Lötbarkeit	Nein

> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung, max.	250 V
Schaltstrom, max.	0,7 A