

RAMO 22 K, M12, Bund rund, 2 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring schwarz, 2 x 90°, rastend, Abzugsstellung 0



Beschreibung

Die RAMO K Schüsselschalter bieten dank verschiedenster Kontaktfunktionen, Drehwinkel, Betätigungsfunktionen, Abzugstellungen und Schließungen für jede Anwendung eine Lösung.

Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.



Technische Daten

> Allgemein

Farbe	schwarz
Farbe des Bundes	schwarz
Farbe des Frontringes	schwarz
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	45,9 g
Lebensdauer	50.000 Zyklen
B10	62.627 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27	30 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig
Salznebelbeständigkeit nach Norm	IEC 60068-2-11
Stoßfestigkeitsgrad IK	02 seitlich 05 frontal

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

Schwingbeständigkeit gem. Norm IEC 60068-2-6	5 g bei 10...500 Hz
Mindestbestellmenge (MOQ)	2 Stück
Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1	Verschmutzungsgrad 2
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU
> Einbaumaße	
Außenmaß Länge	29,8 mm
Außenmaß Breite	29,8 mm
Außenmaß Höhe	75,1 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	30,1 mm
Einbauhöhe	20 mm
Raster, min.	30 mm
Maß des Bundes	29,8 mm
> Mechanische Kennwerte	
Abzugstellung Schlüssel	0
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
Befestigung	Gewinding
Betätigungsfunktion	rastend
Betätigungskraft, max.	1,3 N
Drehmoment Gewinding, max.	1,2 Nm
Drehwinkel	2 x 90°
Festigkeit seitliche Krafteinwirkung	300 N
Kontaktfunktion	2 S
Kontaktwerkstoff	Gold
PIN 1	Schließer 1 Schließer 2
PIN 2	Schließer 2
PIN 4	Schließer 1
Schließung	019
> Elektrische Kennwerte	
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstossspannung	2.500 V
Schaltspannung, min.	1 V
Schaltspannung, max.	32 V
Spannungsart	DC
Nenn-Betriebsspannung	1-32 V
Schaltstrom, max.	0,1 A
Verlustleistung	0,00080 W
Überspannungskategorie	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bedingter Kurzschlussstrom	1.000 A

> Angaben gem. IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung 35 V (AC-15)

35 V (DC-13)

Bemessungsstossspannung 2.500 V

> Angaben gem. UL 60947

UL Enclosure Type Rating type 4X indoor

frontseitig

Arbeitstemperatur, max. nach UL/ 85 °C

TÜV

Verwendung gem. UL:

Nur für Stromquelle der Class 2 oder begrenzte Spannung / begrenzter Strom zugelassen.

Installation nur durch geschultes Fachpersonal.

Type 4x Indoor nur mit Kabel "Kat. Nr. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² mit M8-Stecker, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. Nr. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² mit M12-Steckverbinder, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat.-Nr. 7000-12221-0340100.

Zur Verwendung auf einer ebenen Oberfläche eines Gehäuses vom type1 oder type 4x (Innenräume).

Schaltschema-Zeichnung

