

Drucktaster, 16.2 mm, tastend, 1 S, Blende schwarz



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 16,2 mm, Schraubanschluss, nicht beleuchtbar



Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	schwarz
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	11 g
Lebensdauer	150.000 Zyklen
B10	195.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65 mit Dichtungskappe
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	20 mm
Außenmaß Breite	20 mm
Außenmaß Höhe	50 mm
Einbauöffnung	16,2 mm
Einbautiefe	41 mm
Einbauhöhe	9 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Schraubanschluss
Befestigung	Gewinding
Betätigungsfunktion	tastend

Betätigungskraft, min.	7,5 N
Betätigungsweg, max.	4,3 mm
Kontaktfunktion	1 S
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber

> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung, max.	250 V
Schaltstrom, max.	2 A

Zeichnungen**Maß-Zeichnungen**