

Signalleuchte mit Lampenfassung, BA 9s, 16.2 mm, IP40, Gehäuse, 250 V, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 verzinkt



Beschreibung

Signalleuchten für LEDs oder Glüh-/Glimmlampen mit Sockel BA 9 s, Einbaudurchmesser 16,2 mm



Technische Daten

> Allgemein

beleuchtbar	ja
Leuchtmittelfassung	BA9s
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	6,9 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	20 mm
Außenmaß Breite	20 mm
Außenmaß Höhe	60,8 mm
Einbauöffnung	16,2 mm
Einbautiefe	45,8 mm
Einbauhöhe	15 mm
Maß des Bundes	20 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 verzinkt
Befestigung	Gewinding
Lötbarkeit	Ja

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des
Leuchtmittel, max. 250 V

Zeichnungen

Einbauöffnung-Zeichnungen

