

# Signalleuchte mit Lampenfassung, BA 9s, 18.2 mm, Blende rund, 250 V, Blende gelb, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 verzinkt



## Beschreibung

Signalleuchten für LEDs oder Glüh-/Glimmlampen mit Sockel BA 9 s, Einbaudurchmesser 18,2 mm

## Technische Daten

### > Allgemein

Farbe der Blende	gelb
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	transparent
Form der Blende	rund
beleuchtbar	ja
Leuchtmittelfassung	BA9s
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	13,2 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Mindestbestellmenge (MOQ)	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

### Direkte Links

> RAFI eCatalog

### > Einbaumaße

Außenmaß Länge	22 mm
Außenmaß Breite	22 mm
Außenmaß Höhe	61 mm
Einbauöffnung	18,2 mm
Einbautiefe	47 mm
Einbauhöhe	14 mm
Maß des Bundes	22 mm

### > Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 verzinkt
Befestigung	Gewinding
Lötbarkeit	Ja

### > Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	250 V
---	-------

## Zeichnungen

---

### Einbauöffnung-Zeichnungen

