

## RF 19, Leuchtfeld, 1 x 1-teilig, Leuchtmittel gelb, Blende gelb



### Beschreibung

Die Leuchtfelder RF 19 haben ein Rastermaß von 19 mm, Ihr Einsatzgebiet sind Flacheingabetastaturen unter Dekorfolie als reine Anzeigeelemente. Je nach gewünschter Anzeigenform sind unterschiedliche Größen erhältlich.



### Technische Daten

#### > Allgemein

Farbe der Blende	gelb
Farbe des Leuchtmittels	gelb
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	Vollausleuchtung LED
Lötdauer Handlöten, max.	5 Sek
Löttemperatur Handlöten	350 °C
Löttemperatur Wellenlöten	260 °C
Lötverfahren	Hand / Welle
Lötwärmebeständigkeit nach Norm	DIN EN 60068-2-20
Verpackung	Schiene
Verpackungseinheit	25 Stück
Nettogewicht	2 g
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Mindestbestellmenge (MOQ)	25 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

#### > Einbaumaße

Außenmaß Länge	19 mm
Außenmaß Breite	19 mm
Außenmaß Höhe	9,15 mm
Einbauhöhe	9,15 mm
Raster, min.	23 mm

#### > Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	THT
----------------------	-----

#### Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

Befestigung	Löten
Lötbarkeit	Ja
<b>&gt; Elektrische Kennwerte</b>	
Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	2 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	5 V
Vorwiderstand	nein

## Zeichnungen

---

### Maß-Zeichnungen

